

GOOD Class

- Šilumos taupymas
- Šviesa namuose
- Triukšmo slopinimas
- Apsauga nuo rasojimo stiklo paketo pakraščiuose
- Šiuolaikiškas dizainas



0.7 A++

0.8 A+

GOOD Class su 3-jų stiklų paketu

0.9 A

1.0 B

1.1 C

1.2 D

1.3 E

1.4 F

1.5 G

Energinio efektyvumo klasių lentelė

„GoodClass“ plastikiniai langai yra skirti „pasyviems“ namams, kuriuose siekiama kuo aukštesnės pastato termoizoliacijos. Inovaciniai šio modelio konstrukciniai sprendimai vienu metu užtikrina pasyviems langams būtiną A+ energinės klasės efektyvumą bei aukščiausią šviesos pralaidumą. Tai idealus langas racionaliam investuotojui.

Ką būtina žinoti apie „GoodClass“ modelį?

- Šių langų įstiklinimas į rėmus yra įgilintas net 22mm, o stiklo paketus varčiose papildomai užsandarina papildoma tarpinė, gerinanti langų termoizoliacines savybes (ypač stiklo paketo pakraščiuose);
- Langų rėmų storis yra padidintas iki 82 mm. Tai užtikrina pasyviems namams būtinas termoizoliacines savybes ir triukšmo iš išorinės aplinkos izoliavimą.

Kokie gaminiai gali būti gaminami iš „GoodClass“ modelio?

- Langai;
- Balkono durys ir terasos durys;
- Stumdomos durys;

„GoodClass“ modelio techniniai parametrai

Aprašymas	Standartinė komplektacija	Papildomai galite rinktis
Profilis	Brugmann bluEvolution AD	-
Spalva	Balta, spalva iš vienos pusės arba abiejų pusių.	Galimos „STANDARD“, „Nature Line“ ir „Special“ spalvos.
Rėmų forma	Lygiabriaunė	-
Stiklajuostės	Lygiabriaunės	-
Tarpinės	Juodos, kamerinės struktūros tarpinės	-
Profilio plotis	82 mm	-
Kamerų skaičius staktoje-varčioje	6-6	-
Armatūra	Cinkuoto plieno	-
Įstiklinimas	<ul style="list-style-type: none"> • 3 stiklų paketas (48 mm pločio); • Turi du selektyvinius stiklus; • Užpildytas argono dujomis; • Stiklo paketo sandarinimas tarpine visu perimetru. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kitus tristiklius 48 mm storio stiklo paketus su raštuotais, tonuotais, šviesą atspindinčiais arba matiniais stiklais; • Dekoratyvinius skaidymus stiklo paketų viduje arba išorėje; • Plastikinius stiklo paketo rėmelius.
Sandarinimas	Dvigubas sandarinimas padidinto storio tarpinėmis, slopinančiomis triukšmą	-
Apkaustai	Siegenia-AUBI „Favorit SI-line“: <ul style="list-style-type: none"> • Apsaugoti sidabro spalvos antikorozine danga „Titan-Silber“; • Lankstai su tefloninėmis įvorėmis, užtikrinančiomis sklاندų ir švelnų lango atidarymą; • Su baltos arba rudos spalvos lankstų gaubteliais. 	<ul style="list-style-type: none"> • Padidinto saugumo arba prieššilaužiminius apkaustus su varčios sukėlimo įtaisų „Roll-Royce“; • Įvairios paskirties furnitūros priedus (atidarymo ribotuvus, rankenos atidarymo apribojimą, laipsninę mikroventiliaciją); • Kitų tipų ir spalvų gaubtelius;
Vėdinimas	Mikroventiliacinis priedas	Ventiliacijos priedus – horizontalias orlaides, frezuojamas į lango rėmus, laipsninę mikroventiliaciją
Apsaugos	-	<ul style="list-style-type: none"> • Aliumininė balkono durų slenksčio apsauga • Atverstų ir atidarytų lango varčių klaidingo rankenų pasukimo blokavimas.
Rankenos	Baltos arba rudos spalvos, aliumininės.	Balkono durų išorines rankenėles ir spragtukus, saugias rankenas, rakinamas rankenas, spalvotas rankenas, dangtelius, rankenų priedus vaikų saugumui.
Papildomi priedai	Tinkleliai nuo vabzdžių, vidaus ir išorės palangės ir kiti priedai.	